Насосы для плавательных бассейнов

Самовсасывающие насосы для бассейнов 2850 об/мин



2 года гарантии на детали

“FLOODER” самовсасывающий, термопластиковый корпус. Насос для коммерческих бассейнов; в комплекте с префильтром 20 л. Всасывание и слив 4" (ѓ 110). Соединения со скользящим ниппелем. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316. 2850 об/мин - IP 55 мотор.

Описание	Код	Штук/ коробка	Масса кг	Объём м³
• 3 Л. с., Однофазный, FLO 300M	**0111FLO30M**	1		
• 3 Л. с., Трёхфазный, FLO 300T	**0111FLO30**	1		
• 3,5 Л. с., Однофазный, FLO 350M	**0111FLO35M**	1	31,750	0,210
• 3,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 350T	**0111FLO35**	1	30,750	0,210
• 4,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 450T	**0111FLO45**	1	33,850	0,210
• 5,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 550T	**0111FLO55**	1	40,600	0,210
• 7,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 750T	**0111FLO75**	1	48,450	0,210
• 10 Л. с., Трёхфазный, FLO 1000T	**0111FLO100**	1	54,600	0,210

P. S.: Все модели могут использоваться в сочетании с префильтрами большего расхода, если требуется.





Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316




Крыльчатка Norly

КРИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







ТИП НАСОСА	Л. с	КОНДЕН-САТОР (μF)	АМПЕР II 220 V	АМПЕР III 230 V	АМПЕР III 380 V	НАПОР МВтч 6	8	10	12	14	16	17
						ВЫБРОС м³/ч						
0111FLO30	3,0	-	-	10,40	6,00	57,00	51,00	47,00	38,00	24,00	-	-
0111FLO35	3,5	-	-	10,40	6,00	86,00	78,00	70,00	60,00	45,00	12,00	-
0111FLO45	4,5	-	-	11,70	6,75	94,00	88,00	78,00	68,00	55,00	24,00	-
0111FLO55	5,5	-	-	13,80	8,00	102,00	95,00	88,00	78,00	68,00	50,00	28,00

ТИП НАСОСА	Л. с	КОНДЕН-САТОР (μF)	АМПЕР III 230 V	АМПЕР III 400 V	АМПЕР III 700 V	НАПОР МВтч 8	10	11	12	13	14	16	18	20
						ВЫБРОС м³/ч								
0111FLO75	7,5	-	-	12,10	7,00	130,60	121,00	113,00	104,50	96,00	87,00	65,50	42,50	-
0111FLO100	10,0	-	-	15,80	9,20	145,00	136,60	131,00	127,00	116,00	105,00	74,00	49,50	17,40

ТИП НАСОСА	РАЗМЕРЫ DNA	DNI	A	K	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
0111FLO35	4”	4”	880	265	406	580	395	573	485	358	210	550	457	122	30,750	32,250
0111FLO45	4”	4”	920	265	406	580	435	573	485	358	210	550	457	122	33,850	35,350
0111FLO55	4”	4”	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	40,600	42,100
0111FLO75	4”	4”	945	265	406	580	460	573	485	358	210	550	457	122	48,450	49,950
0111FLO100	4”	4”	985	265	406	580	500	573	485	358	210	550	457	122	54,600	56,100

РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

ТИП НАСОСА	0111FLO35	0111FLO45	0111FLO5 5	0111FLO7 5	0111FLO1 0 0
ѓ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ	5”(Ø140 ММ)	5”(Ø140 ММ)	6”(Ø160 ММ)	7”(Ø200 ММ)	7”(Ø200 ММ)

P. S.: Для всасывания более ѓ 110 мм рекомендуется использовать конический понижающий переходник.

Мы оставляем за собой право изменять полностью или некоторые особенности изделий и содержания данного документа без предварительного уведомления.