“Filtrone” Высокоскоростные песочные фильтры

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ДЕТАЛИ












Верхний клапан

“FILTRONE” ПЭ ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ. Корпус фильтра изготовлен из ПЭ пластика путем ротационного формования. Цельный корпус, включая манометр, монтируемый сбоку многопортовый клапан и продувку воздухом. Испытательное давление 3,5 кг/см^2. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2. Скорость фильтрации: 50 м^3/ч/м^2.

Описание	Код	Штук/ коробка	Масса кг	Объём м^3
• Ø 615 мм - 11/2” многоходовой боковой клапан - 15 м^3/ч	**021813**	1	19,500	0,325
• Ø 760 мм - 2” многоходовой боковой клапан - 22 м^3/ч	**021814**	1	26,500	0,440
• Ø 920 мм - 2” многоходовой боковой клапан - 32 м^3/ч	**021815**	1	37,500	0,790
• Ø 615 мм - 15 м^3/ч 11/2” верхний клапан	**021823**	1		
• Ø 760 мм - 22 м^3/ч 2” верхний клапан	**021824**	1	IN 2018	
• Ø 920 мм - 32 м^3/ч 2” верхний клапан	**021825**	1	IN 2018	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	FLT 615	FLT 760	FLT 920
D (mm)	615	760	920
H_1 (mm)	805	945	1085
H_2 (mm)	-	-	-
H_3 (mm)	745	885	1025
H_4 (mm)	270	350	570
H_5 (mm)	420	500	420
W (mm)	260	295	295
W1 (mm)	-	-	-
СОЕДИНЕНИЯ Ø (mm)	1 1/2”	2”	2”
ПОТОК (м^3/ч) (50 м^3/ч/м^2)	15	22	32
ПЕСОК (кг)	150	250	450
МАССА НЕТТО (кг)	19,500	26,500	37,500

Мы оставляем за собой право изменять полностью или некоторые особенности изделий и содержания данного документа без предварительного уведомления.