
“Filtrone L” Высокоскоростные песочные фильтры

“FILTRONE L” ПЭ ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ. Корпус фильтра изготовлен из ПЭ пластика путем ротационного формования. Цельный корпус, большая крышка шириной в 40 см, включая манометр, монтируемый сбоку многопортовый клапан и продувку воздухом. Испытательное давление 3,5 кг/см^2. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2. Скорость фильтрации: 50 м^3/ч/м^2.

Описание	Код	Штук/ коробка	Масса кг	Объём м^3
• Ø 615 мм - Большая крышка. 11/2” многоходовой боковой клапан - 15 м^3/ч	**021813LL**	1	23,000	0,325
• Ø 760 мм - Большая крышка. 2” многоходовой боковой клапан - 22 м^3/ч	**021814LL**	1		
• Ø 920 мм - Большая крышка. 2” многоходовой боковой клапан - 32 м^3/ч	**021815LL**	1	48,000	0,790
• Ø 1200 мм - Большая крышка. Без многопортового клапана 2 1/2” - 64 м^3/ч	**021816LL**	1		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	FLT-L 615	FLT-L 760	FLT-L 920	FLT-L 1200
D (mm)	615	760	920	1200
H_1 (mm)	820	960	1110	1280
H_2 (mm)	-	-	-	-
H_3 (mm)	760	900	1050	1230
H_4 (mm)	260	350	375	455
H_5 (mm)	410	500	525	745
W (mm)	260	295	295	480
W1 (mm)	-	-	-	-
СОЕДИНЕНИЯ ø (mm)	1 1/2”	2”	2”	2 1/2”
ПОТОК (м^3/ч) (50 м^3/ч/м^2)	15	22	32	56
ПЕСОК (кг)	125	250	450	1300
МАССА НЕТТО (кг)	23,000	30,000	48,000	75,000

Лёгкая замена песка!



021813LL



Детали крышки



021815LL

УНИКАЛЕН НА РЫНКЕ



021816LL

Ø 1200 пластиковый фильтр

Мы оставляем за собой право изменять полностью или некоторые особенности изделий и содержания данного документа без предварительного уведомления.